

DD-5MC 低速大容量离心机

产品特性

- 1.适用放射免疫、水处理、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯
- 2.性能优越：
微机控制、大力矩交流无刷变频电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选择、大屏幕 LCD 显示或 0.8" 数码 LED 显示、在运行中可任意更改参数，无需停机
- 3.操作简便：
触摸面板、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF 值和升降速曲线、25 组可存储、修改、调用离心程序 (LCD)
- 4.效果最佳：
9 种升速曲线、10 种减速曲线 (0 号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳
- 5.安全可靠：
设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等多种保护，确保人身、机器安全，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要
- 6.倒计时时间小于一分钟，以秒显示



技术参数

型号	DD-5MC	定时范围	0-999min
最高转速	6000r/min	电源	AC 220V 50Hz 10A
最大相对离心力	6037×g	整机噪声	≤58dB(A)
最大容量	4000ml	外形尺寸	620×740×810mm
转速精度	±20r/min	重量	150kg
整机功率	1700W	离心腔直径	Φ500

DD-5MC 转子

产品名称	型号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心力 (×g)
主机	DD-5MC		6000	6037
角转子	NO.1	6x50ml	6000	6037
水平转子体(不带风罩最高转速)	NO.2	4x1000ml	5000	6037

4000)				
水平圆杯		4x1000ml	5000	6037
适配器	NO. 2	4x500ml	5000	6037
		4x300ml		
		4x3x100ml		
		4x5x50ml (尖)		
		4x5x50ml		
		4x14x15ml (尖)		
		4x14x15ml		
		4x37x7ml		
		4x24x5ml		
		4x28x1.5ml		
		4x200ml (血袋)		
		4x250ml (尖)		
		水平转子体(不带风罩最高转速4000)		
圆杯		6x500ml	5000	5925
适配器	NO. 3	6x300ml	5000	5925
		6x100ml		
		6x19x5ml		
		6x3x50ml		
		6x7x20ml		
		6x9x15ml		
方形吊篮转子		六个吊篮	5000	5925
适配器		6x10x15ml (尖)	5000	5925

		6x10x15ml		
适配器	NO. 3	6x20x10ml	5000	5925
		6x25x1.5ml		
		6x28x5ml		
		6x4x50ml (尖)		
		6x4x50ml		
		6x250ml		
水平转子	NO. 4	120 孔 (Φ13×75~100)	4000	3166

