

## CenLee20K 台式高速离心机

## 产品特性

1. 智能微机控制，系统功能更稳定;LCD 液晶显示屏或 LED 数码显示方便读取和存储各项参数数据及警报信息，在运行中可任意更改参数，无需停机
2. 变频交流电机驱动，FOC 矢量控制系统更精确，噪音低，节能环保
3. 9 种升速档位、10 种减速档位、三组阻尼减震，采用定制优质 NR 橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到最佳
4. 机壳外壁采用粉末涂层，具有均匀外表面，防腐蚀，耐刮擦
5. 离心腔采用优质 304 优质不锈钢材料，经久耐用
6. 采用特制弹簧锥套连接转子与主轴，装卸转子方便简单，无方向，扩大接触面积，安全，可靠
7. 机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性
8. 设有故障自诊断系统，能自动检测超速、门盖自锁、不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息
9. 专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品
10. 倒计时时间小于一分钟，以秒显示，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要



## 技术参数

型号	CenLee20K	电源	AC 220V 50Hz 10A
最高转速	20000r/min	整机噪声	≤55dB(A)
最大相对离心力	27810×g	整机功率	400W
最大容量	600ml	离心腔直径	Φ280
转速精度	±20r/min	最快加减速	25~30s
定时范围	0-999min	外形尺寸	360×470×320mm
重量	28kg		

**CenLee20K 转子**

产品名称	型号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心 力( $\times g$ )
主机	CenLee20K		20000	27810
角转子	NO. 1	12 $\times$ 1.5/2.2ml	20000	27810
角转子	NO. 2	12 $\times$ 5ml	16500	19480
角转子	NO. 3	12 $\times$ 10ml	15000	23120
角转子	NO. 4	8 $\times$ 15ml (尖底)	12000	13200
角转子	NO. 5	8 $\times$ 20ml	15000	22898
角转子	NO. 6	6 $\times$ 50ml (圆底)	13000	18840
角转子		6 $\times$ 50ml (尖底)		
角转子	NO. 7	24 $\times$ 1.5/2.2ml	16800	26508
角转子	NO. 8	4 $\times$ 100ml	12000	14850
角转子	NO. 9	6 $\times$ 100ml	12000	16390
酶标板转子	NO. 10	2 $\times$ 2 $\times$ 48 孔	3000	1400