

CenLee16K 台式高速离心机

产品特性

1. 智能微机控制，系统功能更稳定;LCD 液晶显示屏或 LED 数码显示方便读取和存储各项参数数据及警报信息，在运行中可任意更改参数，无需停机，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要
2. 变频交流电机驱动，FOC 矢量控制系统更精确，噪音低，节能环保
3. 9 种升速档位、10 种减速档位、三组阻尼减震，采用定制优质 NR 橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到最佳
4. 机壳外壁采用粉末涂层，具有均匀外表面，防腐蚀，耐刮擦
5. 离心腔采用优质 304 优质不锈钢材料，经久耐用
6. 采用特制弹簧锥套连接转子与主轴，装卸转子方便简单，无方向，扩大接触面积，安全，可靠
7. 机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性
8. 设有故障自诊断系统，能自动检测超速、门盖自锁、不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息
9. 专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品，倒计时时间小于一分钟，以秒显示



技术参数

型号	CenLee16K	电源	AC 220V 50Hz 5A
最高转速	16600r/min	整机噪声	≤55dB(A)
最大相对离心力	21532×g	整机功率	400W
最大容量	600ml	离心腔直径	Φ280
转速精度	±20r/min	最快加减速	25~30s
定时范围	0-999min	外形尺寸	360×470×320mm
电机	交流变频，微机控制	重量	28kg

CenLee16K 转子

产品名称	型号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心 力($\times g$)
主机	CenLee16K		16600	21532
角转子	NO. 1	12 \times 1.5/2.2ml	16600	19200
角转子	NO. 2	12 \times 5ml	15000	16099
角转子	NO. 3	12 \times 10ml	13000	16249
角转子	NO. 4	8 \times 15ml (尖底)	11000	12840
角转子	NO. 5	8 \times 20ml	13000	17194
角转子	NO. 6	6 \times 50ml (圆底)	11000	12840
角转子	NO. 7	6 \times 50ml (尖底)	11000	12840
角转子	NO. 8	24 \times 1.5/2.2ml	15000	21532
角转子	NO. 9	4 \times 100ml	10000	10856
角转子	NO. 10	48 \times 0.5ml	12000	12650
酶标板水平转子	NO. 11	2 \times 2 \times 48 孔	3000	1400