

CTL420 台式低速自动平衡离心机

产品特性

1. 微机控制，直流无刷电机驱动，在运行中可任意更改参数，无需停机
2. 液晶屏显示，倒计时时间小于一分钟时以秒显示
3. 自动计算及设置离心力 RCF 值。
4. 采用特殊减震器，具有自动平衡功能
5. 采用电子门锁，具有门盖保护功能，运行时门盖如果异常开启，会自动停机，增强安全性
6. 多种不锈钢管架，更换方便



技术参数

型号	CTL420	电源	AC 220V 50Hz 5A
最高转速	4200r/min	整机噪声	≤60dB(A)
最大相对离心力	2760×g	整机功率	400W
最大容量	240ml	离心腔直径	Φ320
转速精度	±20r/min	外形尺寸	355×485×285mm
定时范围	0-99min	重量	22kg

CTL420 转子

产品名称	型号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心力 (×g)
主机	CTL420		4200	2760
角转子	No.1	18×10ml	4000	2200
角转子		12×20ml	4000	2200
水平转子(圆盘)	NO.2	4×50ml	4200	2760
管架		4×50ml		
水平转子(圆盘)		12×15ml/采血管		
管架		12×15ml		

适配器	NO.2	12×1.5ml		
适配器	NO.2	12×5ml	4200	2760
	NO.2	12×7ml		
管架		12×5ml		
适配器		12×2×5ml		
		12×2×0.5ml		
水平转子(圆盘)		8×10ml/采血管		
管架		8×10ml		
		16×5ml		